



- Oznaczenia nawierzchni (strefa ochrony B - oznaczenia ul. Górnośląska-Sródmiejska-Nowy Świat):
- Chodnik w rejonie przejść dla pieszych - płyta chodnikowa kamienna 25x25x6
 - Chodnik - płyta chodnikowa kamienna 50x50x6
 - Remont nawierzchni drogi
- Oznaczenia nawierzchni (strefa ochrony C - do km 1,325 skrzyż. z ul. Bolesława Chrobrego):
- Zatoka postojowa - kostka kamienna 15x17
 - Zatoka autobusowa - kostka kamienna 15x17
 - Pachwiny, pierścienie - kostka kamienna 15x17
 - Jezdnia o nawierzchni bitumicznej SMA 8LA
 - Remont nawierzchni drogi
 - Chodnik w rejonie przejść dla pieszych - płyta chodnikowa betonowa 25x25x6
 - Chodnik - płyta chodnikowa betonowa 50x50x6
 - Ścieżka rowerowa z inną funkcją (mogą korzystać piesi) - płyta chodnikowa betonowa 50x50x6
 - Ulica bez wyodrębnionej jezdni i chodników
 - Ścieżki rowerowe - SMA
 - Opaska/pas dzielący/wyseпки - płyta betonowa 25x25x6
 - Zjazd indywidualny/publiczny - płyta betonowa 25x25x10
 - Zieleń
 - Chodnik w rejonie pierzei - płyta chodnikowa betonowa 12,5x12,5x6
- Oznaczenia nawierzchni (strefa ochrony D oraz pozostałe obszary - od km 1,325 do końca opracowania):
- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej SMA 8LA
 - Chodnik w rejonie przejść dla pieszych - płyta chodnikowa betonowa 25x25x6
 - Zatoka postojowa - kostka betonowa 16x16
 - Zatoka autobusowa - kostka betonowa 16x16
 - Pachwiny, pierścienie - kostka betonowa 16x16
 - Jezdnia z kostki betonowej 16x16
 - Jezdnia z płyt betonowych typu MEBA
 - Chodnik - płyta chodnikowa betonowa 50x50x6
 - Ciąg pieszo rowerowy - płyta chodnikowa betonowa 50x50x6
 - Ścieżki rowerowe - AC 5S
 - Opaska/pas dzielący/wyseпки - płyta betonowa 25x25x6
 - Zjazd indywidualny/publiczny - płyta betonowa 25x25x10
 - Pobocze gruntowe
 - Zieleń
- Krawężnik betonowy +12cm
 - Krawężnik betonowy zatopiony 0cm
 - Krawężnik kamienny +12cm
 - Krawężnik kamienny obniżony +2cm
 - Krawężnik najazdowy 20x22cm
 - Obrzeże betonowe 8x30cm
 - Obramowanie ścieżki rowerowej
 - Opornik betonowy 12x25cm - obramowanie zjazdów
 - Krawężnik łączący 20x30cm, 6cm
 - Granice nieruchomości
 - Projektowane mury oporowe
 - Oświetlenie uliczne
 - Doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych
 - Projektowana sygnalizacja świetlna
 - Projektowane oznakowanie poziome
 - Wycinka drzew
 - Drzewa do przesadzenia
 - Miejsce przesadzenia
 - Projektowane nasadzenia
 - Kraty przy drzewach
 - Projektowane skarpy 1:1,5
 - Umocnienie stożków nasypu wiaduktu kolejowego
 - Umocnienie brukiem kamiennym
 - Projektowany wpust deszczowy lewy
 - Projektowany wpust deszczowy prawy
 - Projektowane wiaty przystankowe
 - Budynki do wyburzenia
 - Zakres mapy do celów projektowych
 - Projektowane ogrodzenie
 - Balustrada U11a
 - Bariera N2W2
 - Odwiert geologiczny

Plan sytuacyjny