



**DYREKTOR GENERALNY  
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  
W POZNANIU**

Poznań, 19.09.2019 r.

OA-VII.272.5.42.2019.14

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu / strona  
internetowa WUW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 200 zapór/walów przeciwpowodziowych o długości 10 m i średnicy 80 cm wraz z 10 pompami powietrznymi do suszenia zapór”

**Wyjaśnienia na zapytanie do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ**

Zamawiający, informuje że do treści SIWZ ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ.

**Pytanie 1:**

W punkcie 1 (załącznik nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia) jest zapisane, że w przypadku łączenia zapór szeregowo każda zapora musi być wyposażona np. w przelotki do spinania zapór lub inne równoważne rozwiązanie. Przelotki to tylko oczka umożliwiające spinanie zapór szeregowo na styk. Przy takim połączeniu na styk w dolnej części połączenia występuje duży prześwit, którym przepływa woda.

Pytanie:

Czy do łączenia zapór szeregowo, każda zapora musi posiadać:

- przelotki na obu końcach zapory minimum po 4 szt.,
- paski łączące zapory minimum po 4 szt.,
- kołnierz łączący szczelnie zapory, likwidujący szczelinę przy połączeniu na styk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść SIWZ. W punkcie 1 załącznika nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, zostaje dodane zdanie:

„Każda zapora musi posiadać:

- przelotki na obu końcach zapory minimum po 4 szt.,
- paski łączące zapory minimum po 4 szt.,
- kołnierz łączący szczelnie zapory, likwidujący szczelinę przy połączeniu na styk.”

**Pytanie 2:**

W punkcie 5 (załącznik nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia) jest zapisane, że zapora ma być wyposażona w rękaw spustowy.

Pytanie: Czy rękaw ma być wyposażony w zawór C-52 z zaślepką? Bez takiego rozwiązania jest problem ze spustem wody, woda spuszczana na przelew niszczy wał przeciwpowodziowy, który może być już przesiąknięty.

Rękaw z przyłączem strażackim C-52 umożliwi połączenie węża i spust poza obręb wału.

**Odpowiedź:**

Tak, rękaw ma być wyposażony w zawór C-52 z zaślepką.

Zamawiający zmienia treść SIWZ. Zapis punktu 5 załącznika nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

„5. Wyposażone w rękaw spustowy wody z zaworem w standardzie przyłącza C-52 z zaślepką.”

**Pytanie 3:**

W punkcie 8 (załącznik nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia) jest mowa o fartuchu. Jaka ma być minimalna szerokość fartucha? Co ile mają być oczka w fartuchu – minimalny odstęp?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa minimalnej szerokości fartucha oraz minimalnego odstępów oczek w fartuchu.

Pozostałe zapisy SIWZ nie uległy zmianie.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

wz. Dyrektora Generalnego  
Dyrektor Biura  
Organizacyjno-Administracyjnego  
(-) *Małgorzata Drygas*