

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA 3 (TRZECH) SZTUK KOMPLETNYCH DOZOWARKO- PAKOWAREK PIASKU ZAMONTOWANYCH NA PRZYCZEPACH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO.

OPIS WYMAGAŃ:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 3 szt. dozowarko-pakowarek do piasku zamontowanych na przyczepach, spełniających następujące wymagania:

Wymagania techniczne przyczepy:

1. Przyczepa dwuosiowa z dozowarko - pakowarką do piasku - fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 r.
2. Dopuszczalna masa przyczepy 2500 kg (+/- 10%).
3. Przyczepa powinna spełniać wymagania określone w polskich przepisach o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
4. Przyczepa powinna spełniać wymagania techniczno - użytkowe określone w pkt 4. 3. 5. „przyczepy i naczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym” - załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 nr 85 poz. 533). Potwierdzeniem spełnienia w/w wymagań jest świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie. Do świadectwa należy dołączyć sprawozdanie z badań wraz z wynikami badań.
5. Przyczepa dwuosiowa powinna posiadać świadectwo homologacji.
6. Przyczepa przystosowana do przewozu dozowarko - pakowarki, wyposażona w: dyszel o regulowanej wysokości z zaczepem wymiennym (oczkowo/kulowym) umożliwiającym holowanie przez samochody pożarnicze różnego typu, hamulec najazdowy mechaniczny, oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym, 2 kliny pod koła, jedno regulowane kółko pomocnicze z możliwością sterowania z przodu, oświetlenie 12/24 V, klucz do kół, trójkąt odblaskowy, gaśnicę proszkową GP2X, - elementy podwozia w ocynku.
7. Wykonawca w dniu odbioru dostarczy dokumenty niezbędne do zarejestrowania przyczepy w Wydziale Komunikacji.

Wymagania techniczne :

8. Na przyczepie powinna być zamontowana dozowarko - pakowarka umożliwiająca mechaniczne zasypywanie worków piaskiem podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych.
9. Dozowarka-pakowarka powinna posiadać następujące parametry techniczne: możliwość pracy jako mobilna i stacjonarna, samodzielny napęd silnikiem spalinowym o mocy min.

- 10kW, - pojemność zbiornika nasypowego min. 1,5 m³, wydajność zasypanych worków min. 900 worków 20 kg na godzinę, możliwość napędu z ciągnika rolniczego poprzez wałek odbioru mocy, rozruch ręczny lub elektryczny z akumulatorem min. 41 Ah.
10. Dozowarka-pakowarka powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczenie dodatkowe skrzyni zasypowej oraz silnika w postaci plandek.
 11. Konstrukcja skrzyni zasypowej umożliwia stosowanie do zasypywania piaskiem ładowarek mechanicznych.
 12. Konstrukcja umożliwia stosowanie piasku ziemnego jak i rzecznoego.

Wymagania ogólne:

13. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.
14. Dozowarko - pakowarki polakierowane w kolorze czerwonym RAL 3000.
15. Zamawiający wymaga gwarancji na przyczepy minimum 12 miesięcy, natomiast na dozowarko - pakowarki gwarancji min. 24 miesiące.
16. Dozowarko - pakowarki oraz przyczepy powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.