

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa specjalistycznych foteli dyspozytorskich

Wymagania:

- a) podstawa jezdna pięcioramienna, aluminiowa polerowana o średnicy w zakresie 690-695 mm;
- b) kółka jezdne miękkie (fi 11, 60 mm);
- c) oparcie profilowane o regulowanej wysokości, tapicerowane siatką Mesh;
- d) siatka Mesh wysoce odporna na ścieranie, min 100 tys. cykli Martindalea lub materiału równoważnego zapewniającego odporność na ścieranie powyżej 100 tys. cykli Martindalea.
- e) niezależna elastyczna podpórka części lędźwiowej kręgosłupa – profil lędźwiowy, skonstruowany w sposób aktywnie podpierający plecy użytkownika;
- f) część lędźwiowa podparcia zajmująca ok 30-35% powierzchni oparcia;
- g) kolor części tapicerowanych: czarny, grafitowy lub antracytowy
- h) regulacja wysokości podparcia lędźwi w minimum 4 pozycjach;
- i) podłokietniki „4D” z regulacją wysokości w zakresie min. 65 mm, konta nakładki w zakresie +/- 15 stopni na boki ok 20 mm i odległości od siedziska – przód tył ok 40 mm;
- j) kąt pochylenia oparcia regulowany w zakresie 105-130 stopni;
- k) kąt pochylenia siedziska regulowany w zakresie 0-17 stopni;
- l) regulacja siły oporu oparcia regulowana za pomocą pokrętle;
- m) regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie min. 90 mm;
- n) regulowany zagłówek tapicerowany siatką Mesh (regulacja wysokości w zakresie min. 50 mm, oraz kąt położenia nakładki), z możliwością zablokowania w wybranej pozycji;
- o) mechanizm regulacyjny wysokości siedziska, głębokości siedziska, blokada wybranego punktu wychylenia siedziska z oparciem za pomocą Joysticka, mechanizm powinien być sterowany z trwałych linek stalowych;
- p) Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem (gdzie ruch oparcia jest szybszy i dalszy) dający jednocześnie możliwość blokady w 4 płaszczyznach.
- q) gwarancja minimum 4 lata w systemie „od drzwi do drzwi”;
- r) dopuszczalna waga użytkownika minimum 150 kg;
- s) atest wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z:
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007
- t) wymiary:

Całkowita wysokość:	1160-1295 mm
Wysokość siedziska:	470-560mm
Szerokość siedziska:	500-510 mm
Głębokość siedziska:	365-430 mm
Regulacja wysokości podłokietników:	175-240 mm

Zdjęcie poglądowe:

