

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kontrastowe oznaczenie krawędzi stopni schodów i ich podstopnic, murków oraz uskoków przy pomocy kontrastowych pasów przed budynkami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

I. Budynek A – wejście boczne od ul. Kowalczyka

- 1) dt. 3,65 – pierwszy stopień, bok 23,5 cm*13 cm i 25 cm*15 cm, (tylko po prawej stronie)

II. Budynek A – wejście główne

- 1) dt. 5,70 (pierwszy stopień)
- 2) dt. 5,70 (ostatni stopień)

III. Budynek A – wejście lewe od płyty parkingu

- 1) dt. 3,70 (pierwszy stopień)
- 2) dt. 3,70 (ostatni stopień)

IV. Murek przy rowerach przed budynkiem A

- 1) dt. 5,11

V. Pierwsze stopnie przed budynkiem A – do odświeżenia

- 1) dt. 16,56
- 2) dt. 16,56
- 3) dt. 16,56
- 4) dt. 16,56
- 5) dt. 16,56
- 6) dt. 16,56

VI. Murek przy rowerach od strony wjazdu na parking

- 1) dt. 6,20

VII. Przed wejściem bocznym od parkingu A

- 1) dt. 6 m
- 2) dt. 2 m, bok 3,30 cm, wys. 20 cm
- 3) dt. 2 m, bok 3,30 cm, wys. 20 cm
- 4) dt. 2 m, bok 3,30 cm, wys. 20 cm
- 5) dt. 7,60 m, bok 3,30 cm, wys. 15 cm
- 6) dt. 1,50 m, bok 2,70 cm, wys. 15 cm

1. Podane wymiary należy traktować orientacyjnie, Wykonawca we własnym zakresie musi dokonać pomiarów.
2. Wymagana jest wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu.
3. Odbycie wizji lokalnej zostanie potwierdzone protokołem, brak odbycia wizji lokalnej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Kontrast barwny C oznaczeń montowanych na krawędziach nie mniejszy niż 70% w skali LRV- kolor żółty.
5. Ważne by umieszczony pas na schodach był widoczny przy wchodzeniu i schodzeniu.
6. Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji.
7. Materiał do wykonania usługi(farba żywiczna) powinien być:
 - a) Dobrze przyczepny do podłoża,
 - b) Antypoślizgowy,
 - c) Odporny na warunki atmosferyczne,
 - d) Nadający się do stosowania na zewnątrz.
8. Szerokość pasa oznaczenia powinna wynosić 50 mm i być poprowadzona wzdłuż całej krawędzi stopni, murków i uskoków.
9. Oznaczenia kontrastowe powinny być umieszczone na pionowej i poziomej części stopnia i jego podstopnicy, murku oraz uskoku.